

M 26



Motor und Getriebe:

Motor:	VM R 754
Hubraum:	2.970 cm ³
Leistung:	74 kW (100 PS) bei 3.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment:	270 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Schadstoffemission:	Euro 4 inkl. Partikelfilter im geschlossenen System
Getriebe:	5-Gänge, voll synchronisiert, bei Allradantrieb inkl. Gruppengetriebe

Antrieb und Steuerung:

Antrieb:	4x2, alternativ 4x4
Kupplung:	hydraulisch betätigt, asbestfrei
Lenkung:	Servolenkung
Tankvolumen:	70 l
Bremse:	hydraulische Zweikreisanlage, vorn Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen

Lastwerte:

Radstand:	2.100, alternativ 2.675 mm
Zul. Gesamtgewicht (aufgelastet):	4,3 t (4,8 t)

	M 26 TransLine	M 26 TransLine, Absetzkipper
Nutzlast bei 4,3 t GG bei 4x2 Antrieb und kurzem/langem Radstand bis*	2,1 t/2,0 t	1,8 t (nur mit kurzem Radstand)
Nutzlast bei 4,3 t GG bei 4x4 Antrieb und kurzem/langem Radstand bis*	2,0 t/1,9 t	1,7 t (nur mit kurzem Radstand)
Nutzlast bei 4,8 t GG bei 4x2 Antrieb und kurzem/langem Radstand bis*	2,6 t/2,5 t	2,3 t (nur mit kurzem Radstand)
Nutzlast bei 4,8 t GG bei 4x4 Antrieb und kurzem/langem Radstand bis*	2,5 t/2,4 t	2,2 t (nur mit kurzem Radstand)

Die Lastwerte für M 26 EcoLine und M 26 ProfiLine variieren, je nach Aufbau.

* Zusätzliche Ausstattungen reduzieren die Nutzlast.

Zul. Anhängelast:	3,5 t
Gesamtzuggewicht:	6,7 t

Fahreigenschaften:

Fahrgestell:	Torsionsfähiger Stahl-Leichtprofilrahmen
Achsen/Federung vorn:	Starrachse, Blattfeder mit Gummizusatzfeder und Teleskopstoßdämpfer
Achsen/Federung hinten:	Starrachse, Blattfeder mit Gummizusatzfeder und Teleskopstoßdämpfer
Bereifung:	195 R 14 C 8PR, Hinterachse zwillingsbereift
Bremse:	Hydraulische Zweikreisbremse mit Unterdruckbremsverstärker
Fahrerhaus:	Kippbares 2-Personen-Komfortfahrerhaus

	M 26 TransLine	M 26 TransLine/ Absetzkipper	M 26 EcoLine	M 26 ProfiLine
Fahrgeschwindigkeit max.:	90 km/h	90 km/h	90 km/h	90 km/h
Arbeitsgeschwindigkeit:	-	-	-	0,6 – 90 km/h

Hydraulik:	M 26 TransLine	M 26 TransLine Absetzkipper	M 26 EcoLine	M 26 ProfiLine
	max. l/min; max. Arbeitsdruck/bar	max. l/min; max. Arbeitsdruck/bar	max. l/min; max. Arbeitsdruck/bar	max. l/min; max. Arbeitsdruck/bar
Elektrokipphydraulik:	5; 150	-	-	
Stationäre Einkreis-Hydraulik:	-	45; 200	45; 200	-
Mobile 3-Kreis-Hydraulik	-	-	-	90; 200

Optionale Komfortausstattung:

Anhängerkupplung, Anhängerzugvorrichtung, Glashubdach, beheizbare Frontscheibe u.a.

